

P2 技术参数表

产品尺寸及重量

- 尺寸：43cm*23cm*19cm
- 重量：380g 左右



镜头参数


- 像素：1080P 高清红外摄像头
- 图像分辨率：1080*1920
- 帧率：25 FPS、30 FPS、60FPS
- 镜头：110 度广角

补光灯

- 850 红外灯，可有效屏蔽自然光

电池规格

- 供电接口：DC-12v 电源插座
- 使用时间：头盔电池 6800mAh，可支持 8 个小时的录制
图传系统电池 4400mAh,可使用 3.5 小时
- 充电时间：头盔电池和图传电池充电时间一般为 4 个小时






FACEGOOD P2 产品清单

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. 头盔主体 | 8. 头盔电池充电器 |
| 2. 头盔电池 | 9. 图传接收器电源适配器*2 |
| 3. (头盔-图传发射器)连接线*2 | 10. (图传接收端-采集卡)连接线*2 |
| 4. 图传发射器电源*2 | 11. 头盔电池连接线 |
| 5. 图传发射器电源充电器*2 | 12. FACEGOOD集线贴 |
| 6. 图传接收器*2 | 13. 采集卡 |
| 7. 图传发射器*2 | 14. 腰带 |

产品清单

- 有线设备：1、2、3、8、11、12、13
- 无线设备：在有线设备的基础上加4、5、6、7、9、10、14
- 无线图传范围：范围可达半径 150m
- 延迟：0ms 的延迟时间



包装

- 可容纳所需各配件的手拉式安全箱
- 尺寸：55cm*42cm*24cm



其它特性

- 头盔一体式设计，简化了摄像头与头盔角度调节工作
- 头盔业界最轻，减轻了佩戴者颈部压力，可长时间佩戴
- 内藏式电路，方便携带，外貌美观
- 采用可拆卸内衬，可适配不同头型佩戴需要
- 本土化团队专业技术支持，回馈效率高

